

### STÉRILISATEUR INFRAROUGE IR900









Possibilité de stérilisation à deux températures : 400°C et 800°C.

Référence	Dimensions	Consommation	
BRG016	175x130x185mm	150W	

Prix public

250,00

Prix promotionnel

175,00

### COMPTEUR DE COLONIES DIGITAL-S LED









Référence	Éclairage	Ø loupe	Consommation
BRJ511	LED	125 mm	20 W

Prix public

1.019,11

Prix promotionnel

866,24

### SUPPORT ÉLÉVATEUR ALUMINIUM







Fabriqué en aluminium avec support de type ciseaux. Avec crémaillère et pieds antidérapants.

Réf.	Dim. mm	Charge max.	H. mm	Prix public	Prix promotionnel
FCD001	100×100	14 kg	40-140	27,28	20,46
FCD002	150x150	27 kg	50-270	40,25	30,19
FCD003	200x200	38 kg	50-320	49,17	36,88

### **CENTRIFUGEUSE POUR MICROPLAQUES**







Référence	GDC011
Modèle	P-X
Vitesse (RPM)	300-3000 (± 15 rpm)
FCR max. (xg)	608
Minuterie	1-99 min. / 1-59 sec.
Capacité	2×96 puits microplaques/plaques ELISA
Dimensions (LxPxH) (mm)	225x255x215
Alimentation	AC 100 - 250 V / 50/60 Hz

Prixpublic 595,00

Prix promotionnel

386,75

# SPECTROPHOMÉTRE MODÈLE NANOVOLUME







Quantifi cation des acides nucléiques et des protéines



Essais colorimétriques



HJF001
190-900 nm
± 1 nm
Faisceau divisé
1, 0.5, 0.05 mm (réglable)
0-300 A
1-2.5 µl
Lampe au xénon longue durée
Matrice CCD silicifiée linéaire
100-240 V CA, 50/60 Hz

Prixpublic

6.995,00

Prix promotionnel

6.645,25

### **MODÈLES 404 ET 404-LED**







Rèfèrence - HMB002

Rèfèrence	HMB001	HMB002		
Modèle	404	404-LED		
Éclairage	Lampe à vapeur de sodium	LED + filtre		
Longueur d'onde	589,4 nm	589,4 nm		
Nombre de balances	2			
Plage de mesure	Deux quadrants (0-180°)			
Division	1°			
Lisibilité (Vernier)	0,05°			

Prixpublic

759,48

823,83

Prix promotionnel

607,58 659,06

# RÉFRACTOMÈTRE





Rèfèrence	HPB001
Gamme	
Indice de réfraction	1,3000-1,7000 nD
nD Brix	0-95%
Précision	
Indice de réfraction	±0,0002 nD
Brix	± 0,1
Dimensions	330 x180x380 mm
Correction de temp.	15/45 °C
Poids	10 kg
Puissance	CA 220 V, 50-60 Hz





Rèfèrence	Gamme	Précision
HPD018	58-92% Bx	0.5%
	38-43 °Bé	0.5%
	12-27% Eau	0.5%
HPD030*	58-92% Bx	0.5%
	38-43 °Bé	0.5%
	12-27% Eau	0.5%

Prix promotionnel Avant 72,00 46,80 Avant 74,31 48,30

\*réfractomètre LED

Avant

Prix promotionnel

2.920,00 2.044,00

### **BAIN DE SABLE**









Économisez 200 €

Régulation électronique de chauffage. 2| La surface de la plaque chauffante en acier est équipée d'un élément chauffant réparti de manière homogène assurant une distribution uniforme de la chaleur.

Référence	JDB516
Dimensions	
Utilisable	5x18x38 cm
Externes	18x22x41 cm
Puissance	2300 W
Poids	13 Kg

1.382,88 Prixpublic

Prix promotionnel 1.175,45

### **BAIN MARIE**







Référence	JDD001	JDD002	JDD003	JDD004
Modèle	601/3	601/5	601/12	601/19
Capacité Plage	3L	6 L	12 L	18 L
de temp.		Ambiant -	- 100°C	
Résolution		0.1 °C		
Minuterie		1 - 9999	min	
Trous Poids	1	2	4	6
	3kg	4 kg	6 kg	8 kg
Prix public	219,30	264,18	321,30	397,80
Prix Promotionnel	175,44	211,34	257,04	318,24

# **CHAUFFE BALLON, SÉRIES 655**







Réf.	Cap. mL	Ø int.	Prof.	Prix public	Prix promotionnel
JGD001	50	55 mm	40 mm	60,00	51,00
JGD002	100	70 mm	45 mm	64,00	54,40
JGD003	250	90 mm	55 mm	68,00	57,80
JGD004	500	105 mm	60 mm	76,00	64,60
JGD005	1000	140 mm	85 mm	92,00	78,20
JGD006	2000	180 mm	105 mm	119,90	101,91
JGD007	3000	210 mm	115 mm	219,00	186,15
JGD008	5000	240 mm	140 mm	270,00	229,50

# **BALANCE À INFRAROUGE**









Référence	KCD001
Valeur maximale de pesée	100g (Lisibilité 0,001 g)
Précision de la teneur en humidité	0,01%
Précision de la mesure de l'humidité	±0,5% (pour les échantillons = 3 g)
Tolérance d'ajustement de la temp.	±1°C
Plage de température d'analyse	50°C - 180 °C
Plage de temps d'analyse	0 - 99 min
Plage de mesure de la teneur en humidité	0 - 100%
Communication	RS232 port
A source de chaleur	Lampe halogène à haut rendement
Alimentation	220VAC, 50 Hz

Prixpublic

895,00

**Prix promotionnel** 

716,00

# PH-MÈTRE DIGITAL DE POCHE









KDB011	
LCD	
Référence KDG046	
0,00 - 14,00 pH	
0,01 pH / 0,1 pH (modifiable)	
0,1 °C / 0,1 °F	
± 0,05 pH	
3 piles bouton type 1,5V LR44 (Inclus)	
0°C~50°C (32~122°F)	

Prixpublic

54,37

Prix promotionnel

### PH MÈTRE DE PAILLASSE PH700







Référence	KDD008
Paramètress	pH/mV/°C
pH	
Gamme	0 – 14 pH
Résolution	0.1/0.01 pH
Précision	±0.01 pH ± 1 chiffre
mV	
Gamme	± 1999 mV
Résolution	1 mV
Précision	±0.1 % FS ± 1 chiffre
Température	0 - 100°C

Prixpublic 354,96

Prix promotionnel

283,97

#### **CHAUFFANT RSLAB-1C, ANALOGIQUE**

Grande remise







Référence	LBB003	LBB005
Plage de vitesse	0-1500 rpm	
Volume max. d'agitation	20 L	
Plage de temp.	RT - 340°C	
Matériau de la plaque	Métallique, revêtu de céramique	Acier inox.
Ø plaque	ø 135 mm	

Prixpublic 295,02 514,71

Prix 236,02 386,03 promotionnel

# AGITATEUR ANALOGIQUE 10 POSTES CHAUFFANT RSLAB-5C







LBB004
0-1100 rpm
0,4 L
RT - 120°C
140°C
Revêtement en silicone
182x450 mm
490 W

Prixpublic

1.475,08

Prix promotionnel

1.180,06

### MINI AGITATEUR MAGNÉTIQUE 680







Référence	LBG001
Plage de vitesse	100-2000 rpm
Volume maximum	1 L
Plaque dimensions	110 mm
Alimentation	Adaptateur CA 220V/12V
Dimensions (LxAxH)	120x120x50 mm
Poids	0,4 Kg

Prixpublic

63,71

Prix promotionnel

50,97

# AGITATEUR ANALOGIQUE NON-CHAUFFANT RSLAB-1NC









Moteur avec contrôle électronique de la vitesse, vitesse constante même en cas de variation de la charge.

Référence	LBG003		LBG007
Plage de vitesse		0-1500 rpm	
Volume max. d'agitation		20 L	
Matériau de la plaque	Céramique	ø 135 mm	Acier inoxydable
Plaque dimensions	28	30x160x85 mm	
Dimensions			

Prixpublic 312,28 384,46

Prix promotionnel

249,82

307,57

### SONDE TEMPÉRATURE PT1000 POUR AGITATEURS RSLAB







Référence	LBM002
Description	Sonde de température Pt1000
Dimensions	230 mm

Prixpublic

98,05

Prix promotionnel

#### **VORTEX, MULTI TUBES**

Grande remise

OUVEAUTÉ









Contrôle total

Référence	LGB004
Plage de vitesse	200 - 2500 rpm (étapes de 10)
Mouvement d'agitation	Orbital ø 3,6 mm
Durée	1 - 59 s; 1-999 min
Programmes	0 – 9
Puissance	100-240 VAC 50/60 Hz
Consommation	90 W

Prixpublic 2.800,00

**Prix** promotionnel

1.228,00

### **VORTEX MODÈLE 700**

OUVEAUTÉ









Référence	LGB006
Vitesse	Fixe, 4000 tr/min
Pour les tubes	Jusqu'à Ø 30 mm
Charge maximale	600 gr
Approx. dimensions	100x95x85 mm
Puissance	100-240VAC 50/60Hz 0.5 A
Consommation	12 W
Approx. poids	1 Kg

Prixpublic 110,00

Prix promotionnel 88,00

### **VORTEX MODÈLE 710, AVEC CAPTEUR DE MOUVEMENT**









Référence	LGB007
Moteur	DC24 V / 1.5 A
Plage de vitesse	200-3000 rpm±5%
Circonférence diamètre	4.5 mm
Capteur	IR
Délai de pleine vitesse	<3s
Temps de freinage	<3 s
	NOUVEAUTÉ
	1002

Prixpublic 197,00

**Prix** LGG031 LGG032 Support de fl acon jusqu'à Ø 85 mm Support 1,5 mL x 14





Support de tube jusqu'à Ø 50 mm



promotionnel

# AGITATEUR VORTEX NUMÉRIQUE MULTIFONCTIONNEL MODÈLE 720









Référence	LGB008
Plage de vitesse	200 – 2500 rpm (étapes de 10)
Mouvement d'agitation	Orbital ø 3,6 mm
Minuterie	1 – 999 min; Compte à rebours
Programmes	0 – 9
Approx. dimensions	425x300x445 mm
Puissance	100-240 VAC 50/60 Hz
Consommation	90 W
Approx. poids	24 Kg

Prixpublic

340,00

Prix promotionnel

272,00

#### **AGITATEUR BASCULANT 683/10**

NIIVEAUTÉ









Plateforme avec caoutchouc rainuré.

Référence	LJB001
Vitesse	15 rpm
Mouvement d'agitation	Balancement
Angle de secousse	25°
Capacité maximale	12 tubes
Taille maximale du tube	20x170 mm
Matériau de la plate-forme	Caoutchouc rainuré
Taille de la plate-forme	255x175 mm

Prixpublic 427,11

**Prix promotionnel** 

341,69

# AGITATEUR DIGITAL À TIGE MODÈLE 687









Référence	LLB007
Capacité maximale d'agitation (L)	40
Plage de vitesse (tr/min)	100-2500
Précision de la vitesse (tr/min)	±1
Viscosité maximale (mPas)	15000
Affichage	LCD
Taille de la base du support (mm)	200 x 300
Type de moteur	Moteur sans balais
Alimentation électrique	100-240V, 50/60Hz

Prixpublic

446,76

Prix promotionnel

### **TIGE D'AGITATION**









Tige d'agitation en PTFE.

Description	Long. mm	ø mm	Prix public	Prix promotionnel
Agitateur en croix	380	8	49,43	39,54
Agitateur droit	380	8	49,43	39,54
Agitateur à lame	350	8	49,43	39,54
Agitateur centrifuge	250	7	19,77	15,82
Agitateur centrifuge	350	7	21,97	17,58
Agitateur centrifuge	450	7	24,17	19,34
	Agitateur en croix Agitateur droit Agitateur à lame Agitateur centrifuge Agitateur centrifuge	Agitateur en croix 380 Agitateur droit 380 Agitateur à lame 350 Agitateur centrifuge 250 Agitateur centrifuge 350	Agitateur en croix 380 8 Agitateur à lame 350 8 Agitateur centrifuge 250 7 Agitateur centrifuge 350 7	Agitateur en croix         380         8         49,43           Agitateur droit         380         8         49,43           Agitateur à lame         350         8         49,43           Agitateur centrifuge         250         7         19,77           Agitateur centrifuge         350         7         21,97

### **INCUBATEUR À AGITATION**











Référence	LNB003
Mouvement d'agitation	ø 20 mm
Mouvement d'agitation	Oscillation cyclotronique
Capacité	16x100 mL / 10x250 mL / 6x500 mL
Volume de la chambre	50 L
Affi chage	LCD
Plage de vitesse	30-300 rpm
Plage de temp.	RT +5° C a +65° C
Minuterie	0 - 9999 min
Poids	25 kg
Puissance	220V/2.5A, 50/60Hz

Prix public 2.685,00

**Prix** promotionnel

2.282,25

### **ÉVAPORATEUR ROTATIF RS 100-PRO**







Économisez 260 €



PGB006	PGB008
Evaporateur rotatif	Evaporateur rotatif verrerie oblique
5 L (pour eau ou huile)	
20-280 rpm (rotation réversible)	
180 °C (±	1)
1 à 999 min m	otorisé
150 mm	
29) IP20	
	Evaporateur rotatif  5 L (pour eau of 20-280 rpm (rotation 180 °C (± 1 à 999 min m 150 mm

Prixpublic 2.653,85 2.653,85

Prix promotionnel

2.388,46 2.388,46

### **MALAXEUR À PALES**







Référence	ZHB002	
Capacité	3 - 400 mL	
Minuteur	1 s - 100 heures	
Vitesse de la lame	3 - 12 coups/s	
Distance de la lame	0 – 50 mm	
Taille du sac	17 x 30 cm	
Température ambiante	0 - 35 °C	
Alimentation électrique	220V/50 Hz	
Puissance	200 W	
Dimensions	420 x 230 x 330 mm	
Net Poids	19 kg	

Prixpublic

1.950,00

**Prix** promotionnel

1.560,00





Fonctions programmables



# HOMOGÉNÉISATEUR ÉMULISFIANT









Référence	ZHB003
Alimentation électrique	220 VAC, 50/60 Hz
Puissance d'entrée	850 W
Puissance de sortie	500 W
Couple nominal	17.1 N·cm
Modes de fonctionnement	Continu/Minuteur
Régulation de la vitesse	Continu
Plage de vitesse	2000 - 28000 rpm
Affichage	LED
Plage de minuteur	1 - 1000 min
Fonction de mémoire de vitesse	Oui
Protection contre les surcharges	Oui
Aiguilles	12G/18G

Prixpublic

1.990,39

Prix promotionnel

# **SERVICES CLIENTS**

1, rue des Palis

**77 140 NEMOURS** 

Tél: 01 64 45 42 42

Email: serviceclient@labelians.fr



