

PIPETTE PASTEUR

—
UNE GAMME COMPLETE POUR
TOUS LES LABORATOIRES



Des pipettes Pasteur
fiables pour chaque
manipulation du
quotidien



Fabriquées en verre sodocalcique de haute qualité, ces pipettes allient robustesse, fiabilité et sécurité d'utilisation, tout en garantissant une excellente compatibilité avec les applications courantes de laboratoire.



Une gamme complète pour tous les besoins

La gamme est disponible :

- en **trois longueurs** : 150 mm, 230 mm et 270 mm
- avec **pointe ouverte ou pointe fermée**
- en **version cotonnée ou non cotonnée**

Cette diversité permet de sélectionner la pipette la plus adaptée à chaque application et niveau de sécurité requis.



Un matériau de choix : verre sodocalcique de qualité

- Excellente résistance mécanique, **limitant les risques de casse lors du transport**
- **Réduction des risques de blessures** pour les utilisateurs
- Transparence optimale pour un **contrôle visuel précis**
- Matériau reconnu et largement utilisé en laboratoire



Pourquoi choisir une version cotonnée plutôt qu'une version non cotonnée ?

Ce détail technique apporte des avantages majeurs, notamment en microbiologie et en manipulation de liquides sensibles.

Barrière de protection

- Empêche l'aspiration accidentelle de liquides ou d'aérosols dans la poire ou le dispositif d'aspiration
- Protège l'utilisateur et l'environnement de travail

Réduction des contaminations

- Limite la contamination croisée lors des manipulations
- Particulièrement recommandée pour les applications microbiologiques et les milieux de culture

Sécurité accrue

- Protège les systèmes d'aspiration réutilisables
- Répond aux bonnes pratiques de laboratoire (BPL)

👉 En résumé : les versions cotonnées sont idéales dès que la sécurité, l'hygiène et la maîtrise des contaminations sont des priorités.



Détail des références

Référence	Version	Type de pointe	Longueur (en mm)	Unité de commande
PP150KC	Cotonnée	Pointe fermée	150	1000
PP230KC	Cotonnée	Pointe fermée	230	1000
PP270KC	Cotonnée	Pointe fermée	270	1000
PP150KPOC	Cotonnée	Pointe ouverte	150	1000
PP230KPOC	Cotonnée	Pointe ouverte	230	1000
PP270KPOC	Cotonnée	Pointe ouverte	270	1000
PP150KPO	Non cotonnée	Pointe ouverte	150	1000
PP230KPO	Non cotonnée	Pointe ouverte	230	1000
PP270KPO	Non cotonnée	Pointe ouverte	270	1000